

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование показателя	Норма / Значение	Результат
1	3	4
Основные размеры: Диаметр гидроцилиндра (поршня, плунжера) диаметр штока ход гидроцилиндра	Для телескопических гидроцилиндров указывают диаметр гидроцилиндра, диаметр штока и ход гидроцилиндра каждой ступени и общий ход.	Соответствует
соотношение рабочих площадей поршня	Для гидроцилиндров с двухсторонним штоком с равными диаметрами штоков с обеих сторон этот параметр не указывают.	Соответствует
Номинальная сила гидроцилиндра:	Указывают при номинальном давлении.	Соответствует
толкающая	Для гидроцилиндров одностороннего действия указывают одну из этих сил; для плунжерных гидроцилиндров указывают толкающую силу.	Соответствует
тянущая	Для телескопических гидроцилиндров указывают для каждой ступени.	Соответствует
Скорость гидроцилиндра: минимальная номинальная максимальная	Допускается не указывать минимальную скорость гидроцилиндра.	Соответствует
Коэффициент полезного действия (КПД), не менее:	Указывают при номинальном давлении.	Соответствует
гидромеханический общий	Для телескопических гидроцилиндров эти параметры указывают для каждой ступени.	Соответствует
Удельный объем выносимой рабочей жидкости через уплотнитель штока (плунжера), не более	Для телескопических гидроцилиндров этот параметр указывают для каждой ступени.	Соответствует
Ход торможения гидроцилиндра	Указывают для гидроцилиндров, имеющих тормозные устройства.	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют: ГОСТ 6540-68 (СТ СЭВ 3936-82) Гидроцилиндры и пневмоцилиндры.

Руководитель лаборатории:

Испытатель:



Смирнов Ю.А.

Нечаева О.В.